



**MARVAL s.p.a**  
INGENIERÍA/CONSTRUCCIONES  
ARRIENDO DE MAQUINARIAS

[www.marvalspa.cl](http://www.marvalspa.cl)

## HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA CON PÓLVORA DX 2

Herr. fijación directa DX 2 #2084260

**HILTI**

### Herramienta de fijación a pólvora DX 2



#### Aplicaciones

- Fijaciones temporales de madera a concreto
- Fijación de placas de apoyo
- Fijación de marcos para tablero de yeso a concreto
- Fijación de elementos para sujeción de cables a concreto
- Fijación de malla metálica a concreto
- Fijación de madera a concreto y acero

#### Ventajas

- Fácil de usar y dar mantenimiento
- Diseño compacto que facilita el acceso a espacios reducidos
- Rendimiento potente y confiable
- Potencia constante durante toda la vida útil
- Longitud máxima de los clavos de 62 mm, o de 72 mm en el caso de las aplicaciones de madera a concreto
- Asistencia técnica y capacitación en sitio de Hilti

#### Información técnica

Materiales base	Hormigón, Acero
Peso	2.4 kg
Potencia (máx.)	245 J
Rango de longitud de la fijación	14 - 62 mm
Velocidad máx. de inserción de pernos	450 / h
Dimensiones (L x An x Al)	345 x 50 x 157 mm



reddot award 2015  
winner



## Cartuchos

Cartuchos 6.8/11M10 y  
6.8/11M401  
(calibre .27 corto)

Color de código*	Nivel de Potencia**	Herramientas de	
		DX 36, DX 2	DX 5 F8
Alta precisión marrón	2 [2]	no	no
blanco [marrón]	2 [2]	no	no
verde	3 [3]	4	4
amarillo	4 [4]	4	4
rojo	6 [5]	4	4
negro [purpura]	7 [6]	no	4

