



MARVAL s.p.a
INGENIERÍA/CONSTRUCCIONES
ARRIENDO DE MAQUINARIAS

DEMOLEDOR TE 1000-AVR

Demoledor TE 1000-AVR



Aplicaciones

- Demolición de concreto y mampostería a nivel de suelo o por debajo del nivel de la cintura
- Renovación de superficies de todo tipo
- Cincelado correctivo, para arreglos en puertas y ventanas
- Eliminación de baldosas, casquillos y compactado

Ventajas

- Rendimiento de rotura extraordinario, gracias a su excepcional energía de impacto y al innovador diseño de los cinceles poligonales Hilti
- Diseño ergonómico, para facilitar su manejo en exigentes aplicaciones de demolición
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor SR sin escobillas y tres cámaras de lubricación diferentes
- Los valores de vibración más bajos de su clase gracias al innovador sistema activo de reducción de vibraciones (AVR) del subchasis de Hilti
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y acelera el cambio de cables de alimentación dañados o rotos

Información técnica

Voltaje nominal	120 V
Potencia nominal	1750 W
Tipo de mandril	TE-S
Dirección de trabajo	Paredes bajas y suelos
Energía de impacto	26 J
Frecuencia de impacto plena	1950 impactos/minuto
Volumen/min	7800 cm ³ /min
Motor sin escobillas	Sí
Indicador de servicio	Sí
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en concreto ¹⁾	5.0 m/s ²
Dimensiones (L x An x Al)	710 x 141 x 305 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	12.5 kg

¹⁾ según EN 60745-2-6

