



**MARVAL s.p.a**  
INGENIERÍA/CONSTRUCCIONES  
ARRIENDO DE MAQUINARIAS

## MOTOSOLDADORA GENSET DIESEL 250 A



**Motosoldadora en corriente continua de 260 A con generador de corriente alterna trifásica y monofásica • Motor diesel 3000 rpm**

### Equipamiento de Serie

Luces indicadoras de presión aceite y carga batería, batería incorporada, contador horario

1 salida trifásica 400 V - 50 Hz, 1 salida monofásica 230 V - 50 Hz protegida por interruptor térmico, 1 salida monofásica 48 V - 50 Hz (baja tensión de seguridad)  
Protección diferencial "salvavidas", Voltímetro, Conexión control remoto  
Conmutador fuerza del arco (ARC FORCE ON-OFF), Gancho central de elevación

SOLDADURA CC	
Factor de marcha al 35%	260 A - 30 V
Factor de marcha al 60%	230 A - 29 V
Regulación electrónica	30 A ÷ 260 A
Tensión de vacío	70 V
Diámetro máx. electrodo	6 mm

MOTOR DIESEL - 3000 RPM	
Mod.	Ruggerini RD 210 - 2 cil.-20 HP 954 cm <sup>3</sup>
Refrigeración	Aire
Arranque	Eléctrico
Capacidad del depósito	16 Lts.
Consumo específico	250 g/Kwh.

GENERADOR CA - 50 HZ		DIMENSIONES Y PESO	
Tipo	Gen Set asíncrono - sin escobillas	L x ancho x alto	985 x 470 x 820 mm
Potencia trifásica	7 kVA - 400 V	Peso en seco	280 Kg.
Potencia monofásica	5 kVA - 230 V		