



MARVAL s.p.a
INGENIERÍA/CONSTRUCCIONES
ARRIENDO DE MAQUINARIAS

GENERADOR KDE-6700T INSONORO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDAD MOTRIZ	Modelo	KM186FAGET
	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 x 72mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	418cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000r/min
	Potencia máxima	10HP
	Encendido	Por compresión
COMBUSTIBLE	Partida	Eléctrica 12V / Manual
	Batería	12V - 36Ah
	Tipo	Petroleo Diesel
ACEITE	Capacidad tanque combustible	15L
	Autonomía	> 6h
	Indicador de nivel de combustible	Si
ACEITE	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Si
	Capacidad carter	1,65L

UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cos phi) Regulación de voltaje Conexión	230V 50Hz 19,6A 4,5kVA / 4,5kW 5kVA / 5kW Autoexcitado con carbones Monofásico B 2 1 AVR 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R
PANEL DE CONTROL	Voltímetro Amperímetro Frecuenciómetro Horómetro Protector AC Protector DC Luz indicadora Piloto	Sí No No No Sí Sí -
SALIDA DC	Voltaje Corriente	12V DC 8,3A
GABINETE	Estructura Nivel de ruido Chasis	Tipo Abierto 77dB(A) / 7m Acero tubular 1mm
ACCESORIOS	Enchufe macho Cable para cargar baterías Manual de usuario Juego herramientas básicas Ruedas	2 x 250V NEMA L6-30P Sí Sí Sí 4
DIMENSIONES Y PESO	Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Peso Vacío(Kg) Peso con aceite y tanque lleno(Kg)	915 547 742 170Kg 193Kg
DISEÑO	Color Transporte Procedencia	Negro/Amarillo Gancho de levante, manilla de transporte y ruedas. China