



GS850D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 6,5 KVA
SKU. 1030 11280



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 26A 6kW / 6kVA 6,5kW / 6,5KVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Carga (Kw) - Amperímetro - Horómetro - Rpm Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 2 enchufes 250V / 30A Si 12V / 8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilindrico, 4 Tiempos 92x75mm Por Aire 19:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 1,75L/kWh (70% carga) 14,5L 5,8h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 1,7L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	100x57x72cm 95x55x75cm 170kg 176,2kg

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000391509

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA