



GS12D

GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 9,5 KVA
SKU. 3050 11008

El generador eléctrico GS12D KOLVOK está diseñado para el respaldo domiciliario, con sus 9.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático, que logra al equipo abastecer con una energía estable y pareja que mantiene todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos a salvo de cualquier mal funcionamiento eléctrico o fallo por diferencia de voltaje. Además de lo anteriormente mencionado este gran equipo cuenta con una cabina insonorizada recubierta del mejor material aislante de ruido para que la convivencia con él sea algo de lo más llevadero posible. Cuenta con un módulo de control SMARTGEN de última gama que te permitirá no solo controlar el equipo, sino que además podrás ver el estado del equipo y las alarmas de nivel de aceite y combustible que te permitirán estar alerta para las mantenciones a realizar. Con conexión a tablero de transferencia automática ATS para una partida automática del generador en caso de corte de energía. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 25L



Botón de Parada de Emergencia
visible y en bajo relieve, para
minimizar activaciones accidentales.

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

Panel
Panel de Control SmartGen,
con factibilidad de conexión a ATS

Ruedas para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



15W c/u1.300W



100W



1.800W



400W x3*



150W



150W

5W

5W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	9kW / 9kVA
Potencia Máxima	10kW / 10kVA
Corriente Nominal	39,1A
Capacidad de Estanque	25L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	6,9h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	325kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	135x65x76cm

PRODUCTO
CERTIFICADO

0000000391505

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA